

NET'WASH

SHAMPOING CARROSSERIE ULTRA-CONCENTRÉ MADE IN FRANCE
RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT À L'AUTOMOBILE

PERFORMANCE & POSITIONNEMENT :

NET'WASH EST UN SHAMPOING CARROSSERIE HAUTE PERFORMANCE CONÇU POUR ASSURER UN LAVAGE PUISSANT, CONTRÔLÉ ET DURABLE.

SA FORMULE AVANCÉE AGIT EFFICACEMENT SUR :

- ✓ GASOIL
- ✓ GRAISSES
- ✓ POUSSIÈRES DE ROUTE
- ✓ SALISSURES INCRUSTÉES

SA MOUSSE ACTIVE ENCAPSULE LES IMPURETÉS SANS ACTION MÉCANIQUE AGRESSIVE, LIMITANT LES RISQUES DE MICRO-RAYURES.

- ✓ ACTION ANTISTATIQUE : RÉDUIT L'ADHÉRENCE DES POUSSIÈRES APRÈS LAVAGE
- ✓ BRILLANCE PROLONGÉE
- ✓ ULTRA-CONCENTRÉ ET ÉCONOMIQUE
- ✓ ADAPTÉ VL / PL

POSITIONNEMENT PH : $13,5 \pm 0,5$

FORMULE FORTEMENT ALCALINE CONÇUE POUR DISSOUDRE EFFICACEMENT LES CONTAMINATIONS ROUTIÈRES LOURDES.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & CONDITIONNEMENT :

pH (20°C) : $13,5 \pm 0,5$
Densité (20°C) : $1,06 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$
Aspect : Liquide jaune
Solubilité : Soluble dans l'eau
Inflammabilité : Non applicable

INDICE DE CONCENTRATION :
ULTRA-CONCENTRÉ – DILUTION MODULABLE SELON NIVEAU D'ENCRASSEMENT.
AUTRE CONDITIONNEMENT :
5L/30L/220L CARTON DE 12X1L

MODE D'EMPLOI & DOMAINES D'APPLICATION

MODE D'EMPLOI

1. DILUER SELON LE NIVEAU D'ENCRASSEMENT.
2. APPLIQUER SUR CARROSSERIE TEMPÉRÉE ET À L'OMBRE.
3. LAVER À L'AIDE D'UN GANT OU D'UNE MOUSSE ADAPTÉE.
4. RINCER ABONDAMMENT À L'EAU CLAIRE.

SUR PEINTURES ANCIENNES : EFFECTUER UN ESSAI PRÉALABLE POUR AJUSTER LA DILUTION. DILUTION RECOMMANDÉE : 30 À 50 ML DE PRODUIT POUR 1 L D'EAU (3 % À 5 %).

DOMAINES D'APPLICATION

- CARROSSERIES VL
- VÉHICULES UTILITAIRES
- POIDS LOURDS

PRÉCAUTIONS ESSENTIELLES

NE PAS UTILISER PUR SUR SURFACE SENSIBLE.
NE PAS APPLIQUER SUR SURFACE CHAUDE.



Fds disponible sous demande